5’.1 inprimakia

Inprimaki honek saneamendu-sistemaren karakterizazioa biltzen du. Inprimaki hau betetzeko, **idatzi letra larriz, eta markatu gurutze batez** dagozkion laukitxoak. Eman **ahalik eta informazio gehien,** eskaera behar bezala izapidetzeko.

Espediente-zenbakia:	

Espediente-zenbakia izanez gero bakarrik bete behar da.

Orri Zk.:		Orriak, guztira:	

1 Saneamendu sistemaren karakterizazioa

Saneamendu-sistemek gainezka egitea euri-aldietan

a) Gainezkatze-guneen eta gainezkatzeen isurguneen karakterizazioa

Gainezkatzearen isurgunea									
Gainezkatzearen isurgunearen Zk.(i)	Inguruneko hartzailearen izena(ii)	Gainezkatzearen isurgunearen kokapena					Saneamendu-sistema mota	Gainezkatzegunearen kokapena(iii)	Gainezkatze mota(iv)
		Lurralde historikoa	Udalerria	Herria	ETRS 89 koordenatuak				
					UTM X (6 digitu)	UTM Y (7 digitu)			
							☐Bateratzailea	☐Kolektorea ☐Ponpatze-estazioa	☐Erregulazio-azpiegiturarik gabe
							☐Bereizlea	☐Ekaitz-tanga ☐HUAren tarteko puntu bat	☐Erregulazio-azpiegiturarekin

Orri Zk.:		Orriak, guztira:	

							☐Bateratzailea ☐Bereizlea	☐Kolektorea ☐Ponpatze-estazioa ☐Ekaitz-tanga ☐HUAren tarteko puntu bat	☐Erregulazio-azpiegiturarik gabe ☐Erregulazio-azpiegiturarekin
							☐Bateratzailea ☐Bereizlea	☐Kolektorea ☐Ponpatze-estazioa ☐Ekaitz-tanga ☐HUAren tarteko puntu bat	☐Erregulazio-azpiegiturarik gabe ☐Erregulazio-azpiegiturarekin
							☐Bateratzailea ☐Bereizlea	☐Kolektorea ☐Ponpatze-estazioa ☐Ekaitz-tanga ☐HUAren tarteko puntu bat	☐Erregulazio-azpiegiturarik gabe ☐Erregulazio-azpiegiturarekin

Orri Zk.:		Orriak, guztira:	

							☐Bateratzailea ☐Bereizlea	☐Kolektorea ☐Ponpatze-estazioa ☐Ekaitz-tanga ☐HUAren tarteko puntu bat	☐Erregulazio-azpiegiturarik gabe ☐Erregulazio-azpiegiturarekin
							☐Bateratzailea ☐Bereizlea	☐Kolektorea ☐Ponpatze-estazioa ☐Ekaitz-tanga ☐HUAren tarteko puntu bat	☐Erregulazio-azpiegiturarik gabe ☐Erregulazio-azpiegiturarekin

Saneamendu sistemaren diagrama. Beste dokumentu batean erantsita aurkez daiteke.

Orri Zk.:		Orriak, guztira:	

b) Hondakin-urak erregulatzeko azpiegituren deskribapena (HUEA)

Erregulazio-azpiegituraren zenbakia	Lotutako gainezkatzearen isurgunearen zenbakia[v]	Atxikipen-bolumena (m^3)	Edukitze-denbora (h)	Sarrerako gehieneko emaria (l/s)	Irteerako gehieneko emaria (l/s)	Irteerako gehieneko abiadura (m/s)	Diseinu- eta dimentsionamendu-ezaugarrien eta -irizpideen deskribapen laburra[vi]

Orri Zk.:		Orriak, guztira:	

c) Gainezkatzeari lotutako drainatze-eremuaren karakterizazioa

Gainezkatzeari lotutako drainatze-eremuaren izena	Isurtze-arroaren azalera			Gainezkatzeari lotutako isurguneen Zk.[vii]	Jatorrizko kolektorea(k)			Diseinuko kutsadura-karga (b-b)[x]	Biztanle-kop.	
	Drainatutako azalera gordina (ha)	Azalera iragazgaitzaren %	Batez besteko jariatze-koefizientea		Kolektorearen / kolektoreen) izena edo identifikatzailea	Gehieneko emari diseinatua (l/s)[viii]	Gehieneko emaria garai lehorrean (l/s)[ix]		Izatezko biztanleak	Urte-sasoiko biztanleak

2 Isurketa-adierazpena betetzeko jarraibideak

5`.1 inprimakia

Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaileek bete behar dute, baldin eta isurketako saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak badaude, salbu eta 2.000 biztanle-baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du baimena. (JPHAren 246.2.e) eta c) art. eta 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa).

A) GAINEZKATZEAREN ISURGUNEAREN KARAKTERIZAZIOA

i. Gainezkatzearen isurgunetzat hartzen da saneamendu-sistema batetik (bateratzailea edo bereizlea) datozen urak euri-aldian ingurune hartzailera isurtzen diren gunea. Hurrenez hurreneko zenbaki ordinal gisa adieraziko dira (1,2,3...)
ii. Ingurune hartzailearen izena adierazi behar da (ibaia, estuarioa, itsasoa, urtegia, lakua, ubidea, euri-bidea eta abar).
iii. “HUAren tarteko puntu bat” markatu bada, ez dago inprimakiaren hurrengo atalak bete beharrik, gainezkatzearen isurgune horri dagokionez.
iv. “Erregulazio azpiegiturarekin” markatu bada, ordea, 5´.1 B inprimakia bete behar da. 5´.1.B inprimakia bete beharko da, halaber, kolektoreak berak hondakin-uren bolumenak atxikitzeko eta emariak erregulatzeko zereginak betetzen dituen kasuetan ere.
v. Saneamendu-sistemaren diagrama bat marraztu behar da, gainezkatzeen isurgune guztiak eta gainezkatze-guneak espresuki adierazita.

B) ERREGULAZIO AZPIEGITUREN DESKRIBAPENA

vi. Gainezkatzearen isurgunearen zenbakia adierazi behar da, erregulazio-azpiegiturari buruzko 5´.1.A) inprimakian esleitutako zenbakien arabera.
vii. Erregulazio-azpiegitura diseinatzeko oinarritzat hartu diren arauak edo jarraibide teknikoak adierazi behar dira. Era berean, honako hauek ere adierazi behar dira: urtean gertatzen diren gainezkatzeen kopurua, diluzioa, euritearen ezaugarriak, emariak eta edukitze-denbora kalkulatzeko baldintzak eta abar. Azpiegitura horien diseinuaren proiektuak erantsi behar dira.

C) GAINEZKATZEARI LOTUTAKO DRAINATZE-EREMUAREN KARAKTERIZAZIOA

viii. Drainatze-eremuari lotuta dauden gainezkatzearen isurgune guztiak adierazi behar dira, 5´.1.A) inprimakian esleitutako zenbakien arabera. Gainezkatzearen isurgune bat baino gehiago baldin badago, guzti-guztiak adieraziko dira, komen bidez bereizita.
ix. Gehieneko emari diseinatuak barnean hartzen ditu sareak estaltzen duen eremuan sortutako hondakin-ur guztiak (hirikoak nahiz industriakoak), bai eta euri-urak eta infiltrazio-urak ere. Ibaian gora gainezkatzearen isurgune bat edo gehiago baldin badago, gehieneko emari diseinatua kalkulatzeko, honako hauek hartu behar dira kontuan: gainezkatzearen isurguneak ibaian gora kokatuak dituzten egituretan dauden kolektoreen edo ebakuazio-instalazioen gehieneko emari diseinatua(k), eta horri gehitu behar zaizkio hondakin-ur guztiak, euri-uren jariatze-urak eta aipatutako gainezkatzearen isurguneetatik ibaian behera kokatutako drainatze-azpieremuan biltzen diren infiltrazio-urak.
x. Garai lehorreko gehieneko emaria edo puntako emaria hondakin-uren eta infiltrazio uren baturak ematen duen gehieneko emaria da.
xi. Hiri-isurketen edo horiekin parekatu daitezkeenen kasuan, diseinuaren kutsadura-karga adierazi beharko da. Biztanle-baliokidearen kontzeptua isurketen karga kutsatzailea modu homogeneoan adierazteko ezartzen da, eta, horretarako, biztanleak ez ezik, inguruko industriak edo azienda ere kontuan hartzen dira. Horregatik, biztanle-baliokideen kopurua izatezko biztanleen eta urte-sasoiko biztanleen batura baino handiagoa da, oro har; izan ere, industrien eta aziendaren kutsadura-karga gehitu behar zaio, halakorik badago. Kasu horietan, biztanle-baliokideen kutsadura-karga kalkulatzeko kontuan hartuko da biztanle-baliokidea hau dela: eguneko 60 g oxigenoko OEB5-a (5 eguneko oxigeno-eskari biokimikoa) duen karga organiko biodegradagarria (Hiriko hondakin-urak tratatzeko aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Lege Dekretua).